

Информация к продукту

Haftschmier-Spray

PI 17/06/02/2017



Описание

Haftschmier-Spray – это высококачественная термически стабильная, обладающая экстремально выраженной цепкостью и устойчивостью к разбрызгиванию на подвижных поверхностях компонентная смазка. После испарения растворителя на поверхностях остаётся экстремально устойчивый, эластичный слой смазки.

Свойства

- отличная защита от коррозии
- хорошая проникающая способность
- высочайший приём давления
- высокая устойчивость
- с долгосрочным эффектом
- хорошая водоупорность
- отличная устойчивость к температуре

Технические данные

База	Syntheseöl, Polymergemisch / synthetic oil, mixed polymers
Цвет / внешний вид	hellgelb / pale yellow
Диапазон температур	-30°C bis / to +180°C, kurzfristig bis / intermittent to +200°C
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для периодической интервальной смазки подвижных авто-деталей, таких например как шарниры, карданы, штанги, рулевые тяги, дверная ленточная скоба.

Применение

Haftschmier-Spray наносится в необходимом количестве на предварительно очищенные поверхности. Необходимо учитывать соответствующие предписания производителей автомобилей.



Имеющиеся упаковки

400 ml баллончик аэрозоль	4084 D-F-NL
50 ml баллончик аэрозоль	7607 D-RUS-UA
400 ml баллончик аэрозоль	2664 D-PL-H-RO-TR

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.