

PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke

ОПИСАНИЕ

Тефлоновый спрей - это не содержащее жиров антифрикционное и разделяющее средство на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Он применяется универсально везде, где масло или материал, содержащий силикон, мешают последующей обработке.

СВОЙСТВА

- простое применение
- не содержит масел, жиров и силикона
- с нейтральным вкусом
- обладает высокой химической устойчивостью
- прочен при высокой температуре
- устраняет впитывание
- подходит для ухода, защиты и изоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Цвет: | белый |
| Основа: | ПТФЭ |
| Плотность при 20° С: | 0,58 г/мл |
| Температурный интервал применения: | от - 40° С до + 250° С |
| Рабочий газ: | пропан/бутан |
| Упаковка: | 400 мл,аэрозоль |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тефлоновый спрей ПТФЭ - это антифрикционное средство практически для всех материалов. Оно применяется в особенности на складах в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для полозьев, роликов, цепей и резьбы. Средство можно универсально использовать в домашнем хозяйстве. Оно хорошо подходит в качестве разделительного материала при обработке пластмасс.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести аэрозоль равномерным и тонким слоем на чистую обезжиренную поверхность.

УПАКОВКА

PTFE-Pulver-Spray

400 ml Аэрозоль

Артикул 3076

PI 03/11/08

Данная информация базируется на основе тщательных исследований и поэтому может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована

